

MANSIONE

# OPERATORE REPARTO SPOLATURA TESSILE - ACCIAIO

COD.  
MANSIONE

12

PAGINA

1/1

## ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.


**EN458**  
25 dB

### OTOPROTETTORI

OTOPROTETTORI AD ARCHETTO,  
CONFORMI A NORMA EN 458  
CON SNR = 25 DB


Da indossare quanto esegue attività con esposizione ad alti livelli di emissioni acustiche esempio durante l'utilizzo di macchina svuota spole


**EN166**  
1, 2 1FTKN

### OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A  
PROTEZIONE COMPLETA DEGLI  
OCCHI CONFORMI A NORMA  
EN 166 2C -1, 2 1FTKN

Da indossare nelle attività di pulizia delle cantre durante l'utilizzo di macchina svuota spole.


**EN388**  
CHEM

### GUANTI

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A  
PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO  
CONFORMI A NORMA EN388

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa. Stoccaggio, manipolazione, utilizzo agenti chimici. In particolare nelle attività di manipolazione oggetti sporchi d'olio lubrificante (spolatura acciaio)


**EN388**  
4x43B

### GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO  
MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388  
CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da indossare nelle attività di manipolazione/movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di manutenzione o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, attrezzaggio trecciatrici, manutenzioni con utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili.


**EN ISO 20345**  
S1P

### SCARPE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE  
CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345  
CON GRADO DI PROTEZIONE S1P

Da indossare in ogni fase lavorativa