

MANSIONE

# OPERATORE REPARTO ESTRUSIONE

COD.  
MANSIONE 08

PAGINA

1/2

## ELENCO DPI PER MANSIONE

La tua sicurezza prima di tutto! Questa è la lista dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per lo svolgimento del tuo lavoro. Per garantire il massimo della protezione abbiamo coinvolto esperti di sicurezza sul posto di lavoro che ci hanno aiutato a stilare questo elenco. Ricorda di indossare sempre i dispositivi indicati ad inizio turno o ad utilizzare quelli per attività particolari nelle modalità e nei casi indicati.



EN397

### ELMETTO

ELMETTO DI PROTEZIONE CONFORME A NORMA EN397 CON SOTTOGOLA.

Da indossare durante l'utilizzo della piattaforma elevabile e durante attività di piccole manutenzioni / pulizia con pericolo di urti alla testa.

EN458  
25 dB

### OTOPROTETTORI

OTOPROTETTORI AD ARCHETTO, CONFORMI A NORMA EN 458 CON SNR = 25 DB


Da indossare quando esegue attività con esposizione ad alti livelli di emissioni acustiche durante attività uso linee estrusione.

EN166  
1, 2 1FTKN

### OCCHIALI

OCCHIALI ANTINFORTUNISTICI A PROTEZIONE COMPLETA DEGLI OCCHI CONFORMI A NORMA EN 166 2C -1, 2 1FTKN

Da indossare nelle attività con utilizzo di prodotti chimici pericolosi per gli occhi e attrezzature con possibile proiezione di schegge. Manipolazione prodotti chimici e utilizzo attrezzature che producono schegge, scintille, schizzi. Utilizzo smerigliatrice. Attività di lavaggio vasche.

EN388  
CHEM

### GUANTI

GUANTI IN NITRILE USA E GETTA A PROTEZIONE DEL RISCHIO CHIMICO CONFORMI A NORMA EN388

Da utilizzarsi per tempi di contatti con sostanze chimiche molto brevi, poiché resistenza alla permeazione bassa. Utilizzo marcatrice e lavaggio vasche. Stoccaggio, manipolazione, utilizzo agenti chimici nelle attività di manutenzione.

EN388  
4x43B

### GUANTI

GUANTI A PROTEZIONE DEL RISCHIO MECCANICO CONFORMI A NORMA EN388 CON GRADO DI PROTEZIONE 4X43B

Da indossare nelle attività di manipolazione / movimentazione elementi metallici con parti taglienti e in tutte le attività di manutenzione o di utilizzo di utensili a rischio di taglio, abrasione, schiacciamento, perforazione. Movimentazione pezzi o parti di macchinari con parti taglienti, manutenzioni con utilizzo utensili manuali o attrezzature portatili che comportano il rischio di venire a contatto con parti taglienti, sporgenti, o acuminate.

EN388  
2245

### GUANTI

GUANTI ANTICALORE CONFORMI A NORMA EN388 CON PROTEZIONE 2245 X2XXXX

Da utilizzarsi ogni volta vi sia il pericolo di ustioni alle mani (manutenzioni su parti ancora surriscaldate per attrito o contatto sostanze chimiche). Attrezzaggio di urgenza o al bisogno.

MANSIONE

# OPERATORE REPARTO ESTRUSIONE

COD.  
MANSIONE 08

PAGINA

2/2



## IMBRACATURA

IMBRACATURA DI SICUREZZA A CORPO  
INTERO CONFORME ALLA EN 361

Da utilizzarsi nell'impiego delle PLE.



EN ISO 20345  
S1P

## SCARPE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE  
CONFORMI ALLA NORMA EN ISO 20345  
CON GRADO DI PROTEZIONE S1P

Da indossare in ogni fase lavorativa