



crimping details

Last updated

October 21, 2022

Transfer Oil reserves the rights to introduce improving modifications whenever necessary.

The listed crimping data have been developed in Transfer Oil R&D laboratories and refer to tests carried out on thermoplastic hoses manufactured by Transfer Oil, and specific Transfer Oil approved ferrules and fittings.

Such values are anyway to be considered advisory and not binding for Transfer Oil because the impossibility to consider technical variability like the swaging machine used, the set of crimping dies used, the speed of the crimping process, the tolerances of each single item involved, ect.

For new applications or for hoses, ferrules and fittings not listed in this file please contact us, and we will be happy to help you in finding the best match.

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati presentati sono stati sviluppati nei laboratori R&D di Transfer Oil e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, non vincolanti per Transfer Oil e la causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ect.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione.

part n°	description / descrizione	hose size (dash)	hose size (inch)	hose size (dn)	hose ID (mm)	hose OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	ferrule part n°	ferrule material	crimping diameter (mm)	crimping diameter (inch)	bore collapse (mm)	bore collapse (inch)	go/nogo gauge	dies set * (mm)	
037X - CPLFC 3600 NEO NON COND.																			
0371	3/16 CPLFC 3600 NEO NON CONDUCTIVE	-3	3/16	DN5	5,00	9,60	250	3.600	1.000	14.400	SAB111	Carbon Steel	11,70	0,461	0,30	0,0118	N/A	10	
											SAB811	Stainless Steel (A316L)	11,70	0,461	0,30	0,0118			
0372	1/4 CPLFC 3600 NEO NON CONDUCTIVE	-4	1/4	DN6	6,50	13,00	250	3.600	1.000	14.400	SAB121	Carbon Steel	14,80	0,583	0,30	0,0118	N/A	14	
											SAB821	Stainless Steel (A316L)	14,80	0,583	0,30	0,0118			
0373	5/16 CPLFC 3600 NEO NON CONDUCTIVE	-5	5/16	DN8	8,10	15,20	250	3.600	1.000	14.400	SAB131	Carbon Steel	17,30	0,681	0,30	0,0118	N/A	16	
											SAB831	Stainless Steel (A316L)	17,30	0,681	0,30	0,0118			
0374	3/8 CPLFC 3600 NEO NON CONDUCTIVE	-6	3/8	DN10	9,70	18,00	250	3.600	1.000	14.400	SAC141	Carbon Steel	20,30	0,799	0,70	0,0276	N/A	19	
											SAC841	Stainless Steel (A316L)	20,30	0,799	0,70	0,0276			

* The dies set indicated are a standard die set for FinPower FP20 swaging machine, as used in the R&D laboratory of Transfer Oil, used to verify the swaging parameters.

* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzate per la verifica dei parametri di assemblaggio.